

## Glasfaserverstärkte GFK-Profile aus Polyester





**Materialien:** Standard

Wärmeklasse F (155°C)  
Polyesterharz, Wärmeklasse H (180°C) Spezial  
keine Lagertypen, bedingen ein Fertigung)  
Acrylharz, selbstverlöschend nach UL94-V0,

### Dogbones

(keine Lagerartikel)



**Material:**

GFK-Profile aus stranggezogenem, Glasfaser verstärktem Polyester

**Wärmeklasse:**

H (180°C)

**Durchschlagsfestigkeit:**

quer 12 kV/mm, längs 50 kV/mm

**Glasgehalt:**

50 - 60 %

**Dichte:**

1,8 kg/cm<sup>2</sup>

**Wärmeausdehnung:**

8 x 10<sup>-6</sup> mm/°C

**Standardlänge:**

2000 - 2500 mm


Artikelnummer	Typ		Höhe H [mm]	Breite B [mm]	Gewicht [g/m]	Artikelnummer		Typ	Höhe H [mm]	Breite B [mm]	Gewicht [g/m]
GPDB8060	DB 8 x 6	*	8	6	77	GPDB1614	*	DB 16 x 14	16	14	320
GPDB1080	DB 10 x 8	*	10	8	130	GPDB1814	*	DB 18 x 14	18	14	388
GPDB1110	DB 11 x 10	*	11	10	135	GPDB18 16	*	DB 18 x 16	18	16	430
GPDB1210	DB 12 x 10	*	12	10	159	GPDB1910	*	DB 19 x 10	19	10	285
GPDB1310	DB 13 x 10	*	13	10	180	GPDB1912	*	DB 19 x 12	19	12	320
GPDB1410	DB 14 x 10	*	14	10	190	GPDB2016	*	DB 20 x 16	20	16	400
GPDB1510	DB 15 x 10	*	15	10	195	GPDB2220	*	DB 22 x 20	22	20	645
GPDB1610	DB 16 x 10	*	16	10	236	GPDB2416	*	DB 24 x 16	24	16	565
GPDB1612	DB 16 x 12	*	16	12	261	GPDB2522	*	DB 25 x 22	25	22	674
GPDB1613	DB 16 x 13	*	16	13	305						

\* auf Anfrage

Dogbones können auf die von Ihnen gewünschte Länge geschnitten werden.

## Eckprofile

(keine Lagerartikel)



<b>Material:</b>	GFK-Profile aus stranggezogenem , Glasfaser verstärktem Polyester
<b>Wärmeklasse :</b>	H (180°C)
<b>Durchschlagsfestigkeit:</b>	quer 12 kV/mm, längs 50 kV/mm
<b>Glasgehalt:</b>	50 - 60 %
<b>Dichte:</b>	1,8 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Wärmeausdehnung:</b>	8 x 10 <sup>-6</sup> mm/°C
<b>Standardlänge:</b>	2000 - 2500 mm

Artikelnummer	Typ A x B [mm]	Höhe H [mm]	Gewicht [g/m]	Artikelnummer	Typ A x B [mm]	Höhe H [mm]	Gewicht [g/m]
GPEP4949	* EP 4,9 x 4,9	3,5	59	EP9090	* EP 9 x 9	7,5	282
GPEP6060	* EP 6 x 6	6,0	165	EP1010	* EP 10 x 10	10	470
GPEP7070	* EP 7 x 7	7,0	220	EP1212	* EP 12 x 12	12	570
GPEP7171	* EP 7,1 x 7,1	5,0	125	EP1616	* EP 16 x 16	17	1267
GPEP8080	* EP 8 x 8	8,0	295				

\* auf Anfrage

Eckprofile können auf die von Ihnen gewünschte Länge geschnitten werden.

## Rundstäbe/Rohre/Viereck-und Winkelprofile/U-Profile (keine Lagerartikel)

Es besteht eine Vielzahl von Werkzeugen zur Herstellung der oben genannten Profile.

Bitte fragen Sie uns an - wir beraten Sie gerne!