

Rubans d'écran et de courant haut en cuivre, blindages estampés

Le grand nombre de variantes possibles (film d'isolation dépendant de la classe de température, largeur et épaisseur de cuivre fonction de la charge de courant admissible, concept de construction pour maintenir l'entrefer et la ligne de fuite) permet de garantir les prescriptions techniques et de normalisation dans presque toutes les situations.



Toutes les variantes sont classées UL (E93622).

® marques déposées

Schéma	Construction	Numéro principal				
		Matériau				
		Polyester	Nomex®	Kapton®	PEN	
	isolé d'un côté, avec surlargeur	KA38181	KA38281	KA38381	KA38481	isolation simple
	isolé de deux côtés avec surlargeur et avec ouverture de brasage	KA38191	KA38291	KA38391	KA38491	isolation simple
	isolé de deux côtés, avec de largeur supplémentaire	KA38182	KA38282	KA38382	KA38482	isolation simple
	isolé de deux côtés, avec ouverture de brasage	KA38190	KA38290	KA38390	KA38490	isolation simple
	isolé deux fois de deux côtés, avec ouverture de brasage	KA38193	KA38293	KA38393	KA38493	isolation double
	isolé de deux côtés sans largeur supplémentaire sans ouverture de brasage	KA38192	KA38292	KA38392	KA38492	isolation simple
		KA38194	KA38294	KA38394	KA38494	isolation double
	ouverture de brasage cuivre isolation	Les fiches techniques sont disponibles sur demande, ou par cliquer sur le numéro principal				

- Epaisseurs du cuivre: 35/50/100/150/200/250/300 µm
D'autres épaisseurs jusqu' à 500 µm sur demande
- Films d'isolation: Polyester 25/36/50/75/100/190 µm
Nomex® dès 50
Kapton® 25/50/75 µm
- Largeurs: à partir de 6 mm jusqu' à 250 mm env.
- Conditionnement: des rouleaux avec un noyau de 76 mm, longueur standard de 100mètres
- Numéro d' article:** Exemple:KA38181/150/050/010.0
KA38181 = numéro principal
150 = épaisseur de cuivre en in µm
50 = épaisseur de film en in µm
010.0 = largeur en in µm
- D' autres Indications de commande Epaisseur et largeur (aussi avec largeur supplémentaire) de l'isolation
Largeur éventuelle de l'ouverture de brasage, crantage éventuel

Blindages collés, blindages estampés

Nous fabriquons sur mesure des pièces de forme, avec isolation en simple ou double face. Pour les blindages de carcasses ou cuves, nous fournissons des feuilles, en cuivre ou aluminium, autocollantes.

Demandez-nous - c'est avec plaisir que nous vous conseillons!

